

Apsaugos sistemų lygis	Apsaugos sistemos funkcijos/reikalavimai
1. Lygis	Apsaugos sistemą sudaro: a) Garsinė kintamu kodu valdoma apsaugos sistema (gamyklinė arba sertifikuota ES); b) Imobilizatorius (gamyklinis arba sertifikuotas ES); c) Radiolokacinė sekimo – paieškos sistema, automatiškai aktyvuojama vagystės metu ir tiekėjas vykdo paiešką visoje draudimo apsaugos galiojimo teritorijoje; d) Rekomenduojamas transporto priemonės žymėjimas.
2. Lygis	Apsaugos sistemą sudaro: a) Garsinė kintamu kodu valdoma apsaugos sistema (gamyklinė arba sertifikuota ES) su tūrio ir posvyrio jutikliais bei autonominiu maitinimu; b) Imobilizatorius (gamyklinis arba sertifikuotas ES); c) Viena iš šių apsaugos sistemų: - radiolokacinė sekimo – paieškos sistema; - GSM/GPRS/GPS pagrindu veikianti apsaugos sistema; - automatiškai įsijungianti sistema nuo atviros vagystės; d) Rekomenduojamas transporto priemonės žymėjimas. PASTABA: Jei montuojama automatiškai įsijungianti sistema prieš atvirą vagystę, ji negali būti garsinės signalizacijos funkcija.
3. Lygis	Apsaugos sistemą sudaro: a) Garsinė kintamu kodu valdoma apsaugos sistema (gamyklinė arba sertifikuota ES); b) Viena iš šių apsaugos sistemų: - imobilizatorius (gamyklinis arba sertifikuotas ES); - radiolokacinė sekimo – paieškos sistema; - GSM/GPRS/GPS pagrindu veikianti apsaugos sistema; - automatiškai įsijungianti sistema nuo atviros vagystės; - transporto priemonės žymėjimas.
4. Lygis	Apsaugos sistemą sudaro: a) Viena iš šių apsaugos sistemų: - gamyklinė arba garsinė signalizacija; - imobilizatorius (gamyklinis arba sertifikuotas ES); - radiolokacinė sekimo – paieškos sistema; - GSM/GPRS/GPS pagrindu veikianti apsaugos sistema; - automatiškai įsijungianti sistema nuo atviros vagystės; - automatinis variklio blokavimas, išjungiamas slapto mygtuku.